

Splash Grill

decarbonizzante in schiuma per forni, piastre e griglie

Per il grasso e gli oli bruciati e i residui carbonizzati di forni, piastre, girarrosti e griglie. Esce in schiuma densa e aderisce anche alle pareti verticali, così resta a contatto con lo sporco.

Come si usa

- 1 Scalda la superficie a 60–80 °C.
- 2 Spruzza la schiuma in modo uniforme con l'erogatore schiumogeno.
- 3 Lascia agire 5–15 minuti.
- 4 Togli con un panno Ristopanno o una spugna e risciacqua bene con acqua.
- 5 Per i residui molto tenaci ripeti l'operazione.

PH
12,5-13,5

USO
puro

EROGATORE
schiuma

PER
professionisti



Piastre e griglie



Forni



Cucina

CONFEZIONE	CODICE	EAN	UFI	PEZZI PER CARTONE
Flacone 750 mL	SPL-GLL-750ML	8055598160072	RKTF-90A1-KOOR-MGMP	12

CARATTERISTICHE

Aspetto	liquido trasparente	Densità relativa a 20 °C	1,122
Colore	ambra	pH	12,5 - 13,5
Profumo	solvente	Utilizzatore	professionale

SICUREZZA · COME IN ETICHETTA E NELLA SCHEDA DI SICUREZZA



PERICOLO

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P234 Conservare soltanto nell'imballaggio originale. P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
Non ingerire. Prodotto per uso professionale.

Composizione (Reg. CE 648/2004): EDTA e sali < 5%, tensioattivi non ionici < 5%, fenoli < 5%. Sostanze che contribuiscono alla classificazione: idrossido di potassio; etilendiamminotetraacetato di tetrasodio; fosfato di etossilati di fenolo; Alcol, C9–11, etossilati (6 EO).

Ristopanno di Simone De Martino

Via Materdei 20, 80136 Napoli · sede operativa Via Goffredo Malaterra 7, Napoli

TEL. 081 2351919 · INFO@RISTOPANNO.IT

RISTOPANNO.IT